

SUBCONSULTAS

Consulta SELECT que aparece dentro de otra consulta SELECT para obtener unos resultados intermedios que se utilizan para realizar una comparación en el WHERE o en el HAVING.

```
select distinct c.codcli
from clientes c, facturas f
where c.codcli = f.codcli
and f.iva = ( select max(iva)
              from facturas );
```

Sólo devuelve
un valor

SUBCONSULTAS

```
select pr.nombre  
from    pueblos pu, provincias pr  
where  pu.codpro = pr.codpro  
group by pr.codpro, pr.nombre  
having count(*) > ( select 0.5 * max(count(*))  
                      from pueblos p  
                      group by p.codpro );
```

Sólo devuelve un valor

OPERADORES ‘IN’ Y ‘EXISTS’

```
select codcli, nombre  
from clientes  
where codcli in ( select codcli  
                   from facturas  
                   where IVA = 10 );
```

Conjunto independiente

```
select c.codcli, c.nombre  
from clientes c  
where exists ( select *  
               from facturas f  
               where f.codcli = c.codcli  
                 and IVA = 10 );
```

Referencia externa

OPERADORES ‘IN’ Y ‘EXISTS’

```
select codcli, nombre  
from clientes  
where codcli not in ( select codcli  
                        from facturas  
                        where IVA = 10 );
```

Conjunto independiente

```
select c.codcli, c.nombre  
from clientes c  
where not exists ( select *  
                      from facturas f  
                      where f.codcli = c.codcli  
                        and IVA = 10 );
```

Referencia externa

OPERADORES ‘IN’ Y ‘EXISTS’

```
select codcli, nombre  
from clientes  
where codcli not in ( select codcli  
                      from facturas  
                      where IVA = 10 )  
and      codcli in ( select codcli  
                      from facturas );
```

Cientes (con alguna factura) que
en todas sus facturas tienen un
IVA diferente de 10